

Equipée du dernier programme 'Formech Vue du Cycle' et d'un écran tactile 10", la Formech 2440 représente une avancée technologique majeure dans la catégorie des machines grand format. Elle est particulièrement adaptée aux secteurs de la signalétique, de la publicité, de l'automobile, de l'aéronautique ou encore pour la création de décors au théâtre et cinéma. La 2440 est prête à l'action en un temps record grâce à ses chauffes à Quartz à haute efficacité énergétique. Ses 48 différentes zones de chauffe permettent un contrôle ultra précis de la température. Le réservoir à vide de 400 litres active instantanément l'aspiration pour une finition excellente du formage et ses quatre ventilateurs réduisent considérablement le temps de refroidissement. Le programme FCV permet de sauvegarder jusqu'à 40 programmes et sa facilité d'utilisation satisfera les

opérateurs de tout niveau, débutants comme experts. Aucun effort manuel n'est requis pour cette machine grâce à son plateau de chauffe électrique et sa table et serre-flancs pneumatiques.



### Fonctions Clé

- Commande PLC avec écran tactile haute résolution 10"
- FCV® (Formech Vue du Cycle) avec mémoire à 40 programmes
- Chauffe Quartz avec standby variable
- 48 zones de chauffe contrôlables indépendamment
- Conduite électrique du plateau de chauffe
- Gâchettes de serrage pneumatiques et manuelles
- Table pneumatique
- Hauteur de table ajustable
- Bullage
- Auto-nivellement
- Accumulateurs de vide (2x200 litres)
- Manomètre
- Quatre ventilateurs de refroidissement
- Pompe à palette avec graisseur 40m<sup>3</sup> / hr

### Options

- Cadres de réduction
- Pyromètre de chauffe
- Refroidissement hydraulique
- Régulateur de débit à vide
- Accès opérateur multi-niveaux
- Kit de pièces détachées

### Spécifications Techniques

Dimensions de formage	Taille de la feuille	Profondeur max. de formage	Epaisseur max. de la feuille	Zones de chauffe	Type de chauffe
2380 x 1160mm / 93.7 x 45.7"	2440 x 1220mm / 96 x 48" 2500 x 1250mm / 98.4 x 49.2"	600mm / 23.6"	5mm / 0.20"	48	Quartz

Largeur	Hauteur	Profondeur	Poids	Alimentation électrique monophasée	Europe – Alimentation électrique triphasée	USA – Alimentation électrique triphasée	Consommation d'énergie	Alimentation en air
3600mm / 141.7"	2200mm / 86.7"	3450mm / 135.8"	1800kg / 3960lbs	n/a	380-415V / 50Hz / 80A	208-220V / 60Hz / 150A	52.0kW	100 PSI / 7 bar

Pour plus d'informations sur nos machines, visitez notre site Internet [formech.fr](http://formech.fr)